




A	Amount of plates ***	8	10	14	20	24	30	34	40	44	50	60	70	80	90	100									Where appropriate the following European standards and regulations were used during design and construction:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Volume Side 1 (I) *	0,20	0,26	0,39	0,59	0,72	0,91	1,04	1,24	1,37	1,56	1,89	2,21	2,54	2,86	3,19									PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Volume Side 2 (I) *	0,26	0,33	0,46	0,65	0,78	0,98	1,11	1,30	1,43	1,63	1,95	2,28	2,60	2,93	3,25									EN 1148 (Water to water heat exchangers for district heating) EN 10272 (Stainless steel bars used for pressure purposes) EN 10028-7 (Stainless steel flat products used for pressure purposes) Please ask your sales partner if you require other standards or certification to be applied.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Max working pressure (bar)	16																						EN 13445 (Unfired Pressure Vessels) ISO 2768-m (General tolerances class"m") ISO 228-1 ("G" Thread BSP parallel)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Min / Max temperature (°C)	0 / +200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	PED Class Group 1 (Category) **	SEP								I				II				©2025 Errors, Omissions and Technical Alterations excepted						Sizes in mm unless otherwise shown																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PED Class Group 2 (Category) **	SEP																I				Connections : 1.4301 (304) / Plates : 1.4404 (316L)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Plate packet depth L(mm) *	31,20	35,90	45,30	59,40	68,80	82,90	92,30	106,40	115,80	129,90	153,40	176,90	200,40	223,90	247,40											UNEX Heatexchanger Engineering GmbH Lobäckerstraße 60d A-7000 Eisenstadt Austria www.unex.at info@unex.at Tel: + 43 (0) 2682 635 85 0 Fax: + 43 (0) 2682 635 85 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Net Weight Empty (kg)	3,18	3,55	4,29	5,40	6,14	7,25	7,99	9,10	9,84	10,95	12,80	14,65	16,50	18,35	20,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Heat Transfer Area (m²)	0,21	0,28	0,42	0,63	0,77	0,98	1,12	1,33	1,47	1,68	2,03	2,38	2,73	3,08	3,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* Calculated values (final tolerance to ISO 2768-m) ** PED Category IV (Available as special order or III with reduced max working pressure - please contact the sales team) *** intermediate sizes on request																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				